

Radstellung (Leergewicht) :

Radstand	2563 mm
Spurweite vorn	1448 mm
Spurweite hinten	1479 mm
Kleinsten Wendekreis	10,8 m
Radsturz	-25' $\pm$ 30'
Nachlauf	1° 10' $\pm$ 25'
Vorspur	6 mm $\pm$ 1
Spurdifferenzwinkel	15'

Reifengröße/Reifendruck :

Felgenreöße	Reifengröße	Normalbelastung		Volle Last	
		vorn $\varnothing$	hinten	vorn	hinten
5 1/2J $\times$ 13	185/70VR13	1,8	1,8	2,0	2,0
6 1/2J $\times$ 13	235/60VR13	2,2	2,0	2,2	2,2
7 1/2J $\times$ 13	235/60VR13	2,2	2,0	2,2	2,2
Normalbelastung == bis 3 Personen					

Kraftstoffverbrauchswerte :

Kraftstoffverbrauch in Liter / 100 km

Stadtverkehr	14,9
90 km/h konstant	9,0
120 km/h konstant	11,2

Einlegeblatt



Ford Capri - *turbo*



Ford-Werke Aktiengesellschaft, 5000 Köln 60
Kundendienst RS-Fahrzeug- und -Teile-Programm E/DPS-4




Motordaten :

Motortyp	PY
Hubraum, effektiv cm ³	2792
Hubraum, nach Steuerformel cm ³	2772
Leistung DIN KW (PS)	138 (188)
bei Drehzahl 1/min	5500
Dauerdrehzahl 1/min	6000
Höchstrehzahl 1/min. (kurzfristig)	6200
Erforderlicher Kraftstoff	Super 97 Oktan
Zündfolge	1-4-2-5-3-6
Zündkerzen Hersteller	Champion RN 3G
Elektrodenabstand	0,7 mm
Schlüsselweite	21
(Zündkerzenschlüssel ist Bestandteil des Bordwerkzeugs!)	
Drehmoment	Handfest plus 1/4 Umdrehung
Grundeinstellung Grad v. O. T.	7° + 1°
Ventilspiel, Einlaß/Auslaß kalt	0,35/0,40 mm
Leerlaufdrehzahl	850 ± 50 1/min.

Abweichende Drehmomente :

Zylinderkopfschrauben (Zylinderkopfschlüssel ist Bestandteil des Bordwerkzeugs!)	
Radbolzen, Aluminiumräder	80 - 90 Nm



Gewichte :

Leergewicht	1225 kg
Zul. Gesamtgewicht	1550 kg
Achslast vorn max	760 kg
Achslast hinten max	825 kg
Anhängelast gebremst	1200 kg
Anhängelast ungebremst	600 kg
Dachlast (nur mit Dachträger)	75 kg

Je nach Dachlast ändert sich das Fahrverhalten des Fahrzeuges, besonders bei Kurvenfahrten und Querwind.

Füllmengen/Spezifikationen :

Teil	Bezeichnung/Menge	Ford-Spezifikation
Motor	HD-Öl wie z.B. Castrol-GTX2 "turbo getestet". 4,5 ltr. mit Filter	API SF-CD
Getriebe	Hochdruck-Getriebeöl SAE 80 2,0 ltr.	SQM-2C9008
Hinterachse mit Sperre	SAE 90 wie z.B. Castrol-Hypo LS SAE 90 1,1 ltr. und Zusatzöl Ford-Bestell-Nr. 9055464 0,1 ltr.	SQM-2C9002-AA SQM-2C104A
Kühlsystem	50% Wasser + 50% Motorkraft-Kühlkonzentrat Super-Plus 10,7 ltr. mit Heizung und Ausgleichbehälter	SSM-97B9103-A

Achtung : Der Motor ist mit einem Spezial - Einlauföl befüllt.
Dieses Öl muß unbedingt bei der 1500 km Sicherheitskontrolle gewechselt werden.
Kein Synthetic-Öl verwenden !

Abmessungen :

Gesamtlänge	4439 mm
Gesamtbreite	1780 mm
Gesamthöhe	1323 mm